


災害対策
備蓄用品



ゆうさいくんの
籠城シート

敷くだけで床からの底冷えを防ぎ
硬い地面でもゆっくり休める
高断熱素材の防寒シート

厚さわずか5mmで
床からの冷気を
シャットアウト!

カッターナイフで
らくらくカット

省スペースで
大量備蓄

適度な弾力で
身体に低負担

※「ゆうさいくんの籠城シート」は
株式会社 DIY STYLEの登録商標です。

災害対策備蓄用品「ゆうさいくんの籠城シート」仕様

サイズ	幅1000mm × 厚さ5mm × 長さ1m～50m(最大)
重量	約0.34kg/㎡
材質	特殊断面構造 発泡ポリエチレン
色	黒
シックハウス	F★★★★同等品(ホルムアルデヒド未検出)
製造国	日本
熱伝導率 (JIS認定済)	0.040W/mk (5℃) 0.042W/mk (23℃)

熱伝導率及び熱抵抗試験結果

設定温度条件	5℃	23℃
熱流密度 q (W/㎡)	40.98	42.92
試験体高温側表面温度 $\theta 1$ (℃)	10.0	28.0
試験体低温側表面温度 $\theta 2$ (℃)	0.0	18.0
試験体平均温度 $\theta = (\theta 1 + \theta 2) / 2$ (℃)	5.0	23.0
試験体温度差 ΔT (K)	10.0	10.0
熱抵抗 R (㎡・K/W)	0.24	0.23
熱伝導率 λ [W/(m・K)]	0.040	0.042

保管スペース (1坪で可能な保管量：参考)

50m 巻 × 18本(2段縦積 × 9列)

取扱上の注意事項

- ・本品は可燃性ですので火気のある所では貯蔵・使用しないでください。万一燃えた場合は、水かABC消火器をご使用ください。
- ・直射日光のあたる場所や野外での使用、保管は避けてください。
- ・シートに水などが付着した場合、すべりやすいので必ず拭き取ってからご使用ください。
- ・ポリエチレンを使用していますので静電気が発生しやすく人体に放電する恐れがあります。
- ・廃棄する場合は、関連法規に従い、焼却または埋立てによって処理してください。